
Zuführmodule

SIM Feeder compact

- kopflastige Elemente
- schaftlastige Elemente



Kompetenz aus Erfahrung®

Kundennutzen

- geräuscharm
- hohe Verfügbarkeit
- Schonung der Elementoberflächen
- sehr kurze Lieferzeiten
- vibrationslose Funktionsweise
- kompakte Bauweise mit guter Zugänglichkeit durch Revisionstüren
- modularer Ausbau mit integrierten Bedien- und Anzeigeelementen
- Bunkerbefüllung durch große Klappdeckel
- wartungsarm durch automatische Störungsbeseitigung
- skalierbar durch modularen Aufbau

Feeder $_{compact}$ für kopflastige Elemente


Beispiele sortier- und zuführbare Elemente



Leistungsdaten/Kenndaten	
Länge	520 mm
Breite	460 mm
Höhe	550 mm
Masse	ca. 50 kg
Füllvolumen	5 Liter
Nennspannung	24 V
Betriebsdruck	5,5 bar
Austragsleistung	bis zu 120 Teile/min
Elemente-Ø	3 – 12 mm

Feeder $_{compact}$ für schaftlastige Elemente

Beispiele sortier- und zuführbare Elemente



Leistungsdaten/Kenndaten	
Länge	470 mm
Breite	250 mm
Höhe	550 mm
Masse	ca. 30 kg
Füllvolumen	5 Liter
Nennspannung	24 V
Betriebsdruck	5,5 bar
Austragsleistung	bis zu 60 Teile/min
Elemente-Ø	3 – 12 mm

SIM®

SIM Automation GmbH
Liesebühl 20
37308 Heilbad Heiligenstadt
Deutschland

Telefon: + 49 3606 690-0
Telefax: + 49 3606 690-370
info@sim-automation.de
www.sim-automation.de